

耐候性

インキ耐候性一覧10（UV型-03）

#6100-SL、#6200-UIM、#6300-CPO、PEP-Z（HV）の耐候性は次のとおりです。

色名	#6100-SL		#6200-UIM		#6300-CPO		PEP-Z（HV）	
		級		級		級		級
白	6101	7	6207	7	6301	6	01HV	6
青黄	-	-	-	-	6303	5	03HV	5
	6113	7-8	6213	7-8	-	-	-	-
黄	-	-	-	-	6302	5	02HV	5
	6112	6-7	6212	6-7	-	-	12HV	6-7
赤黄	6114	6	6214	6	-	-	-	-
オレンジ	6128	6-7	6228	6-7	6328	6	28HV	6
金赤	-	-	-	-	6305	6	05HV	6
	6106	7-8	6206	7-8	-	-	06HV	7-8
赤	6108	7	6208	7	6308	7	08HV	7
紅	-	-	-	-	-	-	17HV	5
	6118	6	6218	6	6318	6	-	-
ピンク	6116	7-8	6216	7-8	6316	7-8	16HV	7-8
紫	6125	7-8	6225	7-8	6325	7-8	25HV	7-8
浅葱	-	-	-	-	-	-	35HV	7
濃藍	6145	8	6245	8	6345	8	45HV	8
藍	6146	8	6246	8	6346	8	46HV	8
グリーン	6175	8	6275	8	6375	8	75HV	8
群青	6185	6	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	6387	7-8	87HV	7-8
黒	6192	8	6290	8	6390	8	90HV	8
メジウム	6100	7	6200	7	6300	6	00HV	6

注意事項

- #6100-SLはセミグロス型インキです。

参考

[「耐候性一覧表」のご利用に際して](#)