

一般 レイキュアーインキ クリアー類

品種	特長	刷版（メッシュ）
メジウム	金・銀粉の印刷用、一般色の濃度調整用。 強光沢でレベリング性優秀	100～350
透明メジウム	透明性を重視したクリアー（ノンシリコン型）	100～350
エクステンダー	一般色の濃度調整用。艶消し仕上がり（艶消型インキ用）	100～350
コンパウンド	増粘、ダレ止め用添加剤。細かい画線部の再現性が向上	-
マットクリアー	疑似エッチング、ノングレア印刷用。 チキン性が強く、紗の目の再現性良	100～350
透明マットクリアー	透明性の良い、疑似エッチング、ノングレア印刷用。 高粘度、透明性	100～350
HFTマットクリアー	フラットなマット仕上用。 溶剤型インキのマット仕上りに近い	100～350
DP-1メジウム	ランダムな表面、 シボ加工状の印刷シボ感が大きく、耐スクラッチ性良好	100～200
UF-1メジウム	DP-1の微粒子タイプ、 シボ感がやや小さいが、DP-1に似た仕上がり	150～225
UB-1マットクリアー	細かいシボ状のマット仕上がり（高密度）	200以下
UB-2マットクリアー	細かいシボ状のセミグロス仕上がり（低密度）	200以下
RL厚盛メジウム	盛り上げ印刷用、高粘度	100～200
RL-N厚盛メジウム	盛り上げ印刷用、高粘度、透明性（ノンシリコン性）	100～200
点字用メジウム	点字印刷用（皮膜の硬いCメジウム、柔らかいDメジウムを設定）	100～200
FG厚盛クリアー	オフセット印刷物の部分盛り上げ印刷用 （4300 FG-5、FG-20等を設定）	100～350
オーバーコートクリアー	光沢付与、耐候性等の物性向上。	300～350
透明オーバーコートクリアー	同上、透明性（ノンシリコン型）	300～350
改5オーバーコートクリアー	紫外線吸収剤入り、 サンシャインウェザー・オ・メーター 2000h合格	300～350

参考

[レイキュアー（UV硬化型）インキ シリーズ別クリアー類設定一覧](#)